ABSTRACT

A bondable sheet used as laminating material, and a laminated material using said bondable sheet are provided in the present invention. Said laminated/laminating material may be used for automobile interiors and the like.

Said bondable sheet comprises a porous sheet into which a synthetic resin is impregnated and a thermosetting resin powder put on the surface of said porous sheet, and said laminated sheet comprises said bondable sheet and at least another sheet member, such as a core member or surface member, laminated together.

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



TO THE PARTY OF TH

(43) 国際公開日 2004 年1 月15 日 (15.01.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/005017 A1

(51) 国際特許分類7:

B32B 5/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2002/006763

(22) 国際出願日:

2002年7月3日 (03.07.2002)

(25) 国際出願の言答:

日本語

(20) に、3公認の質語:

日本語

- (7.a) 出願人 (米国を除く全ての指定閣について): 名古屋油化株式会社 (NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD.)[JP/JP]; 〒476-0001 愛知県 東海市南鉄田町木の割213 番地の5 Aichi (JP).
- (72) 発閉者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小川 正則 (OGAWA, Massanori) [JP/JP]; 〒476-0001 愛知県 東 海市 南柴田町本の朝213章章の5名古屋油化株式 会社内 Aichi (JP). 伊藤 邦短 (ITO, Kuninori) [JP/JP]; 〒476-0001 愛知県 菜海市 南柴田町木の割213章

地の5 名古屋油化株式会社内 Aichi (JP). 紀岡 宣 廖 (KIOKA,Noribiko) (JP/JP): 〒476-0001 愛知県 東海市 南柴田町ホの割213番地の5 名古民油化株式会社内 Aichi (JP).

- (74) 代理人: 字佐見 忠男 (USAMX,Tadao); 〒467-0035 艶知 県名古島市 瑞穂区弥富町月見ヶ門 3 2 番焼 1 ララーデ Aichi (TY).
- (81) 指定留 (国内): AU, CA, CN, JP, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SB, SK, TR).


添付公開存類:

~ 国際調査報告書

2文字コード設び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの戀路に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ADHESIVE SHEET AND STACKING MATERIAL

(54) 発明の名称: 接着性シートおよび積層材料



(57) Abstract: A stacking material (5) used as the interior material of a car and an adhesive sheet (1) used for the stacking material (5), the adhesive sheet (1) wherein a porous sheet (2) is soaked with synthetic resin (4) and thermosetting resin powder (3) is placed on the surface of the porous sheet (2); the stacking material (5) wherein the adhesive sheet (1) is stacked at least on a core material (6) and the other members such as skin material.

(57) 要約: 自動車等の内装材に使用される積層材料(5)および放積層材料(5)に使用される接着性シート(1)である。接着性シート(1)は、多孔質シート(2)に合成樹脂(4)を含浸せしめ、更に該多孔質シート(2)の表面に熱硬化性樹脂粉末(3)を存在せしめたものであり、積層材料(5)は、接着性シート(1)を少なくとも芯材(6)や表皮材等の他の部材に積層したものである。

2004/005017 A